

PEINTURE ACRYLIQUE

EST SYNTHÉTIQUE (liant dispersion) - SECHAGE RAPIDE

NE PAS UTILISER SUR LA PEINTURE À L'HUILE
(PAS DE MAIGRE SUR LA GRAISSE)

IL Y A UNE GRANDE DIFFÉRENCE EN
QUALITÉ / PIGMENTEMENT / (OUVERTURE / TEMPS DE SÉCHAGE
= INDIQUÉS AVEC DES SYMBOLES SUR LES TUBES / POTS
(PLUS D'INFOS PAGES SUPPL. PEINTURE ACRYLIQUE)

IL EXISTE DE NOMBREUSES MARQUES / PRIX SUR LE MARCHÉ
(PAR RAPPORT À LA PEINTURE À L'HUILE = PAS (HER))

PEUT-ÊTRE DILUÉ À L'EAU - L'EAU S'ÉVAPORE

PEINTURE RÉTRACTE ET DEVIENT PLUS FONCÉ QUAND SEC
TEMPS DE SECHAGE PEUT-ÊTRE RETARDÉ OU AVANCÉ
(AVEC L'AJOUT DE PRODUITS MIXED)

QUAND SEC = NE PLUS SOLUBLE

EMPLOI SUR PRESQUE TOUT BASES NON GRAS

PEUT FONCTIONNER (OMME LIANT

(= ajout d'autres matériaux par exemple sable)

WWW.REYARTE.BE

(LEMY ROELANDT

POWERTEX & MIXED MEDIA

365 COLOR DAYS

(COPY RIGHT PROTECTED)